

MANUAL INSTRUCTIVO
CAPACHO PARA ESCOMBROS



IMPORTANTE:



**LEA CON ATENCIÓN ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE
UTILIZAR SU EQUIPO**

**SU USO INDEBIDO PUEDE CAUSAR DAÑOS TANTO AL OPERADOR
COMO AL EQUIPO.**

PRINCIPALES APLICACIONES:

Diseñado para transportar escombros en obras de construcción. Para su utilización se requiere grúa pluma de capacidad adecuada.

Otra ventaja del capacho, es que su proceso de carga y descarga interviene solo un operador.

Este producto ayuda en gran medida a reducir los costos de movimientos de escombros en obra.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO:

MATERIAL CAPACHO	ACERO A37 DE 4mm
MATERIAL ASA	ACERO SAE 1045 38mm DIÁM.
MATERIAL GANCHO	ACERO A37 16mm DIÁM
CADENA DE SUJECIÓN	1/2" ESTÁNDAR
MEDIDAS MÁXIMAS (l x a x h)	1450 x 800 x 67
PESO APROX (kg)	300

OPERACIÓN Y PRECAUCIONES:

Antes de cada jornada de operación, se deberá realizar una cuidadosa inspección visual para detectar posibles averías tales como deformaciones o fisuras que puedan representar posibles situaciones de riesgo. En caso de cualquier anomalía o duda, el capacho no deberá ser utilizado hasta que sea revisado y reparado por el personal de Lemaco

Estos capachos están diseñados para el transporte de escombros, por lo tanto, no se deberá transportar en ellos otro tipo de materiales, especialmente aquellos que sean de mayor densidad que lo normal. La omisión de lo anterior podría causar graves daños al equipo y a las personas que trabajen con él.

La operación siempre deberá ser cuidadosa, evitando golpes, maniobras arriesgadas y movimientos bruscos.

ADVERTENCIA:

- Jamás se deberá permitir el transporte de personas en un capacho. El no cumplimiento de esta advertencia puede resultar en graves daños las personas o incluso la muerte.
- No golpear el capacho contra el suelo u otros elementos.
- No aumentar la capacidad de carga para la cual esta originalmente construido, ni modificarlo de ninguna forma.

MANTENCIÓN:

Limpiar el capacho periódicamente después de cada operación.

Verificar diariamente el perfecto estado de los elementos de sujeción: Cadenas, gancho, orejas de sujeción, soldaduras, estado general. En caso de dudas llame al servicio técnico de Lemaco.

Quando solicitar mantención:

Asa de elevación no cierre cuando el equipo se encuentra elevado.

Estrobo de seguridad picado o cortado.

Asa de elevación se encuentra torcida.

Asa con dobladura, trizada o cortada.

INSTRUCCIONES DE REVISIÓN DE CAPACHO DE ESCOMBRO

A diario (antes de empezar la jornada):

- Revisar y apretar los 5 grilletes que posee en el sector de las cadenas del capacho de escombros de 750 lts.
- Revisar y apretar para que gire libremente el perno que posee el asa de elevación del capacho de escombros de 750 lts.
- Revisar postura de las cadenas del capacho de escombros.

Semanal:

- Revisar el estrobo de seguridad. No se debe encontrarse con filamentos y torones cortado o aplanados.
- Asa en buenas condiciones (sin trisaduras, doblada o quebrada)
- Revisar el estado del asa de elevación del capacho de escombros. Este accesorio debe cerrar cuando el equipo se encuentre elevado y no poseer torcedura.

GARANTIA

La garantía del equipo solo cubre defectos de fabricación, determinados por el Servicio Técnico de LEMACO, y es válida por un período de seis meses.

La prestación de garantía se realiza en las instalaciones de LEMACO, por lo que los gastos de envío, sea del equipo o algún componente de éste, que sea objeto de reposición al amparo de esta garantía, correrán a cargo del comprador.

Para solicitar prestación de garantía diríjase al centro de servicio de LEMACO, con la factura de compra correspondiente.

La garantía no cubre ninguna reparación cuando el uso ha agotado la vida útil del equipo.

La garantía no cubre ninguna mantención y/o reparación que sea imputable al mal uso de equipo, negligencia del usuario o uso en condiciones inadecuadas.

El no cumplimiento de las precauciones o advertencias en este instructivo dejará sin efecto la Garantía del equipo.