

Gama CEL

Cizallas eléctricas



Las cizallas fabricadas por SIMA son una referencia en el mercado del corte de barras de acero para construcción.

Extremadamente rendidoras y altamente resistentes gracias a su construcción en estructura monoblock de acero nodular fundido y mecanizados de precisión

Recomendadas para alquiladores por su alta rentabilidad y bajísimo mantenimiento.

Cuchillas intercambiables con cuatro filos de corte.

Motor eléctrico de alta eficiencia IE3.

Embrague de impacto, que evita patinamiento y optimiza el rendimiento y precisión.

Capacidad de corte		Acero A63 (A63 - 42H)					
							
Límite elástico / Grado		Re=N / mm ² 480 / G-60					
Resistencia de tracción		Rm=N / mm ² 650					
Nºx 		1		2		3	
		mm	pulg. (#)	mm	pulg. (#)	mm	pulg. (#)
CEL 36 P		Ø30	1 1/8" (9)	Ø20	3/4" (6)	Ø16	5/8" (5)
CEL 42 P		Ø35	1 3/8" (11)	Ø25	1" (8)	Ø16	5/8" (5)
CEL 52 P		Ø40	1 1/2" (11)	Ø25	2" (8)	Ø16	5/8" (5)
CEL 55 P		Ø45	1 3/4" (14)	Ø32	1 1/4" (10)	Ø22	7/8" (7)

Modelo	CEL 36	CEL 42	CEL 52
Código	8054	8061	8074
Voltaje motor V	380	380	380
Frecuencia Hz / Clavijas	50 / 4P	50 / 4P	50 / 4P
Potencia motor Kw / Hp	1,5 / 2	3 / 4	4 / 5,5
Cortes por minuto	110	100	88
Capacidad Aceite litros	1	1,3	1,3
Peso neto Kg	247	392	485
Medidas c/embalaje	1110 x 710 x 970	1110 x 710 x 970	1110 x 710 x 970