

**REGLA VIBRADORA**

**HURACÁN**



**NOS DESTACAMOS  
POR LA CALIDAD**

*Experimenta la eficiencia y confiabilidad de la Regla Vibradora Huracán. Perfil tubular de aluminio de gran resistencia y máxima durabilidad. Diseñada para una eficiente vibración superficial del hormigón. Equipado con un potente motor Honda. Confía en Lemaco para obtener excelentes resultados en tus proyectos de pavimentación.*



#### CARACTERÍSTICAS

- Regla de alto rendimiento, con motor elevado para vibroalisado de hormigón.
- Perfil simétrico de aluminio que duplica la vida útil con un sencillo cambio.
- Perfil y chasis separables manualmente para su transporte.
- Asidero plegable que reduce un 50% su volumen de transporte.
- Fuerza vibrado regulable en 4 posiciones.
- Sistema de transmisión con embrague centrífugo.

| FICHA TÉCNICA                           |  | REGLA VIBRADORA HURACÁN TUBULAR |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Motor                                   |  | Honda GX35 4 tiempos            |  |
| Combustible                             |  | Gasolina                        |  |
| Potencia                                |  | 1,6 HP                          |  |
| Capacidad depósito combustible          |  | 0,7 l                           |  |
| Ancho base                              |  | 12 cm                           |  |
| Largo perfil tubular                    |  | 3 m                             |  |
| Dimensiones                             |  | 3.000 x 300 x 700 mm            |  |
| Peso                                    |  | 26 kg                           |  |
| Código Unidad Motriz de Regla Vibradora |  | 4PAVI2030                       |  |
| Código Perfil 3 metros                  |  | 4PAVI2078                       |  |