

PORTÁTIL ELÉCTRICO DINGO





El DINGO es un vibrador portátil eléctrico monofásico de ENAR que presenta un diseño robusto gracias a su carcasa exterior que rodea el cuerpo motor.

Está diseñado para transmitir, a través de una sirga de transmisión, un movimiento rotacional a la excéntrica de una aguja y crear así la vibración necesaria.

Diseño y fabricación europea, calidad y eficacia

La fabricación con materiales de alta calidad garantiza una alta resistencia. El DINGO incorpora un motor sobredimensionado y con doble aislamiento para garantizar el funcionamiento de la máquina en todas condiciones.



+ Robustez

Resistencia a impactos

El DINGO de ENAR incorpora asas de protección contra golpes. Además su carcasa motor está fabricada con materiales de alta resistencia a impactos.



+ Seguridad


Ante todo tipo de situaciones.

El motor del DINGO dispone de un doble aislamiento del motor y se encuentra sobredimensionado para garantizar el funcionamiento de la máquina en todas condiciones.

+ Manejabilidad

Para todo tipo de situaciones de trabajo.

Gracias a las 3 asas que rodean el cuerpo del DINGO se permite el manejo del vibrador tanto con transmisiones largas como cortas en diferentes posiciones.



+ Facilidad

Accionamiento sencillo.

El interruptor del DINGO se encuentra en la parte trasera de la máquina. De esta manera se encuentra protegido ante cualquier golpe. El interruptor es estanco y resistente gracias a la incorporación de la funda.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	PESO (Kg)	VOLTAJE (V)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (LargoxAnchoxAlto)
DINGO 230V	5,8	230 1~	50-60	2.300 W	354x244x229
DINGO 115V	5,8	115 1~	50-60	2.300 W	354x244x229



- › Carcasa de alta resistencia y resistente a salpicaduras (IP44)
- › Incorpora correa de transporte.
- › Motor sobredimensionado y doble aislamiento.

AGUJAS AX

MODELO	DIÁMETRO (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (Kg)	VELOCIDAD (r.p.m)	RENDIMIENTO m ² /h
AX 25	25	285	0,8	14.000	10
AX 32	32	366	1,7	13.750	14
AX 40	40	335	2,2	13.500	17
AX 48	48	335	3,2	12.500	28
AX 58	58	344	4,5	12.000	35



- › Excéntrica sobre dimensionada.
- › Fácilmente intercambiables.
- › 4 rodamientos lubricados con aceite y doble retén.

TRANSMISIONES FLEXIBLES

MODELO	LONGITUD (m)	PESO (Kg)
TDX 0,6 - TDXE 0,6	0,6	2,6
TDX 1 - TDXE 1	1	3
TDX 1,5 - TDXE 1,5	1,5	3,5
TDX 2 - TDXE 2	2	4
TDX 2,5 - TDXE 2,5	2,5	4,5
TDX 3 - TDXE 3	3	5
TDX 4 - TDXE 4	4	6
TDX 5 - TDXE 5	5	7
TDX 6 - TDXE 6	6	8



- › Manguera TDX reforzada.
- › TDXE sólo para agujas AX 25 y AX 32.
- › Extremo de la aguja vulcanizado. Protección extra de la manguera en su zona de mayor desgaste.