

UNIDAD MOTRIZ DINGO

230V 2300W (PARA ACOPLE TDX)



**NOS DESTACAMOS
POR LA CALIDAD**

El DINGO es un vibrador portátil eléctrico monofásico de ENAR que presenta un diseño robusto gracias a su carcasa exterior que rodea el cuerpo motor.

Está diseñado para transmitir, a través de una sirga de transmisión, un movimiento rotacional a la excéntrica de una aguja y crear así la vibración necesaria.

Diseño y fabricación europea, calidad y eficacia

La fabricación con materiales de alta calidad garantiza una alta resistencia. El DINGO incorpora un motor sobredimensionado y con doble aislamiento para garantizar el funcionamiento de la máquina en todas condiciones.



FICHA TÉCNICA	DINGO 230 V
Potencia	2.300 W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	230 V
Dimensiones	354 x 244 x 229 mm
Peso	5,8 kg
Código	4VIBR2001

ADICIONALES

- Carcasa de alta resistencia y resistente a salpicaduras (IP44).
- Incorpora correa de transporte.
- Motor sobredimensionado y doble aislamiento.

CARACTERÍSTICAS

1 Robusto y resistente a impactos.

El DINGO de ENAR incorpora asas de protección contra golpes, además su carcasa motor está fabricada con materiales de alta resistencia a impactos.

3 Seguridad ante todo tipo de situaciones.

El motor del DINGO dispone de un doble aislamiento del motor y se encuentra sobredimensionado para garantizar el funcionamiento de la máquina en todas condiciones.

2 Manejabilidad para todo tipo de situaciones de trabajo.

Gracias a las 3 asas que rodean el cuerpo del DINGO se permite el manejo del vibrador tanto con transmisiones largas como cortas en diferentes posiciones.

4 Facilidad de accionamiento.

El interruptor del DINGO se encuentra en la parte trasera de la máquina, de esta manera se encuentra protegido ante cualquier golpe. El interruptor es estanco y resistente gracias a la incorporación de la funda.

CABEZALES VIBROTORIOS



FICHA TÉCNICA	AX 25	AX 32	AX 40	AX 48	AX 58
Velocidad	14.000 rpm	13.750 rpm	13.500 rpm	12.500 rpm	12.000 rpm
Rendimiento	10 m³/h	14 m³/h	17 m³/h	28 m³/h	35 m³/h
Diámetro	25 mm	32 mm	40 mm	48 mm	58 mm
Longitud	285 mm	366 mm	335 mm	335 mm	344 mm
Peso	0,8 kg	1,7 kg	2,2 kg	3,2 kg	4,5 kg
Código	4VIBR2030	4VIBR2064	4VIBR2005	4VIBR2006	4VIBR2007

TRANSMISIONES FLEXIBLES

CARACTERÍSTICAS

- Manguera TDX reforzada.
- TDXE sólo para agujas AX 25 y AX 32.
- Vulcanizado del extremo de la aguja, protección de la manguera en su zona de mayor desgaste.



FICHA TÉCNICA	TDX 6	TDXE 6	TDX 5	TDXE 5	TDX 4	TDXE 4	TDX 1,5	TDXE 1,5
Longitud	6 m		5 m		4 m		1,5 m	
Peso	8 kg		7 kg		6 kg		3,5 kg	
Código	4VIBR2002	4VIBR2037	4VIBR2003	4VIBR2004	4VIBR2025	4VIBR2031	4VIBR2033	4VIBR2046