



VIBRADORES EXTERNOS Línea VEM - VET



Imagen referencial, producto sujeto a cambios sin aviso previo

- FRECUENCIA DE VIBRACIÓN 3000 VPM
- Fuerza centrífuga regulable.
- Para aplicaciones industriales y construcción.
- Carcasa de aluminio de alta resistencia
- Gran capacidad de disipación de calor
- Rodamientos de larga duración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo | VEM150 * | VET150* | VET300 * | VET600 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Código | 4VIBR2036 | 4VIBR2084 | 4VIBR2041 | 4VIBR2042 |
| Fuerza Centrífuga Máxima | 197 kgf | 198 kgf | 311 kgf | 516 kgf |
| Dimensiones en mm | 231 x 130 x 259 | 212 x 131 x 159 | 253 x 155 x 175 | 334 x 168 x 196 |
| Amperaje / Voltaje motor | 1,1 A / 220 V | 0,35 A / 380 V | 0,52 A / 380 V | 0,96 A / 380V |
| Peso | 6,8 kg | 6,8 kg | 9,8 kg | 20,6 kg |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Mordazas para acople rápido, OPCIONALES | Mordaza TIPO A (GARRA PLANA) Código 4ACCE1034 | | No compatible con Mordazas |
| | Mordaza TIPO B, Código 4ACCE1033 | | |
| | Requiere adaptador con pernos, Código 3CONJ2136 | Requiere pernos, Código 2REPI1771 | |

Los modelos marcados con * son compatibles con las mordazas de acople rápido de Enarco.



Mordaza tipo A



Mordaza tipo B