



PLATACHO BULLFLOAT

OSCILANTE

**NOS DESTACAMOS
POR LA CALIDAD**

Experimenta la eficacia y el rendimiento con el Platacho Bullfloat Oscilante de Lemaco. Disponible en dos tamaños: 1,2 y 1,8 metros, con articulación oscilante que permite regular su inclinación. Incluye mango de aluminio de 1,8m acoplable a mangos adicionales opcionales. Con su oscilación suave y controlada, garantiza un acabado uniforme y profesional en superficies de concreto fresco. Confía en Lemaco para obtener resultados impecables en tus proyectos de pavimentación.



CARACTERÍSTICAS

- Perfil fabricado en magnesio.
- Incluye articulación oscilante y un mango de 1,8 m.

FICHA TÉCNICA	BULLFLOAT 1200	BULLFLOAT 1800
Dimensiones	1.200 x 200 mm	1.800 x 200 mm
Peso	5,8 kg	7 kg
Código	4PAVI2035	4PAVI2058

CARACTERÍSTICAS

- Tubo de aluminio 1,8 m de largo x 45mm de diámetro.
- Con sistema de acople.
- **Adicional se vende por separado.**



FICHA TÉCNICA	MANGO ACOPLABLE 1,8M
Dimensiones	1.800 mm
Peso	1 kg
Código	4PAVI2039

CARACTERÍSTICAS

- Permite regular la inclinación de la llana, bullfloat o channelfloat , mediante giro del mango.
- Marca Enar.
- Compatible con otras marcas.
- **Adicional se vende por separado.**



FICHA TÉCNICA	ARTICULACIÓN OSCILANTE
Peso	1 kg
Código	4PAVI2048