

VIBRADORES EXTERNOS

LÍNEA VEM - VET - VEA650



**NOS DESTACAMOS
POR LA CALIDAD**

Los vibradores externos de las líneas VEM, VET y VEA650 de Lemaco están diseñados para satisfacer las exigencias de la industria de la construcción y la producción industrial. Estos equipos ofrecen una alta eficiencia en la compactación de concreto y otros materiales, garantizando resultados homogéneos y duraderos. Construidos con tecnología avanzada y materiales robustos, los vibradores de estas líneas aseguran un funcionamiento confiable y un bajo mantenimiento, siendo ideales para proyectos que requieren precisión y consistencia en su ejecución.


CARACTERÍSTICAS

- Frecuencia de vibración 3.000 VPM.
- Fuerza centrífuga regulable.
- Para aplicaciones industriales y construcción.
- Carcasa de aluminio de alta resistencia.
- Gran capacidad de disipación de calor.
- Rodamientos de larga duración.

Imagen referencial, producto sujeto a cambios sin aviso previo.

FICHA TÉCNICA	VEM150 *	VET150*	VET300 *	VET600
Fuerza Centrífuga Máxima	197 kgf	198 kgf	311 kgf	516 kgf
Amperaje	1,1 A	0,35 A	0,52 A	0,96 A
Voltaje motor	220 V	380 V		
Dimensiones	231 x 130 x 259 mm	212 x 131 x 159 mm	253 x 155 x 175 mm	334 x 168 x 196 mm
Peso	6,8 kg	6,8 kg	9,8 kg	20,6 kg
Código	4VIBR2036	4VIBR2084	4VIBR2041	4VIBR2042

Los modelos marcados con * son compatibles con las morzadas de acople rápido de Enarco.



FICHA TÉCNICA	VEAF 650
Potencia	600 W
Corriente	12 A
Frecuencia	200 Hz
Tensión	42 V
Fases	3
Vibraciones	6.000 rpm
Fuerza centrífuga	0-650 (350) kg
Diámetro orificios anclaje	12,5 mm
Longitud de cable	10 m
Tipo de motor	Motor asíncrono
Nivel de presión acústica	76 dB(A)
Dimensiones	260 x 160 x 140 mm
Peso	9 kg
Código	4VIBR2089



Mordaza tipo A



Mordaza tipo B

MORDAZAS PARA ACOPLE RÁPIDO, OPCIONALES	Mordaza TIPO A (GARRA PLANA)	Mordaza TIPO B
	Requiere adaptador con pernos, Código 3CONJ2136	Requiere pernos, Código 2REPI1771
Código	4ACCE1034	4ACCE1033