



TURBOSOL[®]

TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TURBOSOL

*más de 60 años
de experiencia
y fiabilidad*

GIOTTO

BOMBA DE TORNILLO



GIOTTO: revocadora universal para materiales premezclados secos.

www.turbosol.com

GIOTTO

DATOS TÉCNICOS

TRIFÁSICO

Tensión de alimentación	400 V
Tensión mandos auxiliares	24 V
Motor eléctrico	5,5 kW bomba material - 0,5 tolva dosificadora con celdas
Camisa - sinfín	D 6.3 (estándar)
Granulometría máxima	de 3 a 5 mm dependiendo del tipo de bomba empleada
Caudal teórico[*]	30 l/min
Presión máxima	40 bar
Electro compresor	250 l/min - 0,82 kW
Electro bomba agua	60 l/min - 0,80 kW
Capacidad tolva	110 l
Distancia de bombeo[*]	40 m
Altura de bombeo[*]	15 m
Altura de carga	99 cm
Colector de salida	Ø 25 mm
Dimensiones (L x P x H)	115 x 65 x 147 cm
Peso	250 kg

* Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.

Características

GIOTTO es una enfoscadora eléctrica trifásica ideal para dosar, mezclar, bombear y proyectar mezclas premezcladas en saco o directamente desde el silo. Está equipada con un bastidor modular de acero laminado que asegura máxima resistencia de trabajo y motorreductor con alto rendimiento. GIOTTO es una máquina top en su gama que garantiza altos rendimientos y continuidad operativa.

Aplicaciones

- Revoques para interiores: cemento, yeso, cal
- Revoques para exterior: cal, cal/cemento, ETICS y materiales aislantes livianos
- Solados autonivelantes

Versátil y fácil de usar


- Las partes de desgaste son universales e intercambiables
- Disponibilidad de distintos grupos de bombeo intercambiables en función del tipo y de la granulometría del material premezclado deseado
- Se puede desarmar rápidamente para facilitar el transporte hasta el piso donde se tiene que realizar el revocado

Equipamiento

- Compresor de membranas
- Bomba de agua
- Cierre mecánico de la bomba de tornillo
- Dosificador con celdas
- Cuadro eléctrico de mandos
- Camisa-Eje sinfín D 6.3
- Equipo para limpieza (rascador con barra, esponjas de limpieza)
- 20 m de cable eléctrico, 5 m de manguera para agua con filtro, llave para desbloquear el eje sinfín
- 15 m de mangueras para material Ø 25 con acoplamiento de levas
- 16 m de mangueras para aire Ø 13 con acoplamiento rápido
- Pistola para material Ø 25
- Caja de accesorios, serie de deflectores, acople para limpieza de mangueras

Accesorios bajo pedido

- colector de salida Ø 35
- pistola para morteros premezclados de espesor Ø 35
- extensión de manguera mortero/aire 10 m Ø 35
- extensión de manguera mortero/aire Ø 25
- kit de accesorios para el bombeo de materiales ligeros
- Grupo camisa – sinfín D4, D7, D8
- Mezclador para autonivelantes



TURBOSOL

TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TURBOSOL PRODUZIONE S.r.l.

Via Alessandro Volta, 1 - 31030 Pero di Breda di Piave (Treviso) - Italia

Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408 - E-mail: info@turbosol.it - www.turbosol.com

El montaje de los modelos y de los opcionales relativos se puede modificar por exigencias específicas del mercado o legales. Los datos de esta publicación se proporcionan a título informativo. Turbosol Produzione S.r.l. puede realizar modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en esta publicación por razones de naturaleza técnica o comercial.

