

BOMBA PROYECTORA

GIOTTO



NOS DESTACAMOS POR LA CALIDAD

GIOTTO MONO es una revocadora monofásica proyectada para dosificar, mezclar, bombear y proyectar materiales premezclados secos en sacos o de silo. Está construida con un bastidor portante modular en acero plegado que asegura alta resistencia a todo tipo de esfuerzo. Está equipada con un motorreductor y un variador de 3 velocidades que garantizan máxima eficiencia. Las piezas de desgaste que la componen son intercambiables y universales.

GIOTTO BOMBA DE TORNILLO es una enfoscadora eléctrica trifásica ideal para dosar, mezclar, bombear y proyectar mezclas premezcladas en saco o directamente desde el silo. Está equipada con un bastidor modular de acero laminado que asegura máxima resistencia de trabajo y motorreductor con alto rendimiento. GIOTTO es una máquina top en su gama que garantiza altos rendimientos y continuidad operativa.

FICHA TÉCNICA	GIOTTO MONO	GIOTTO BOMBA DE TORNILLO (TRIFÁSICA)
Motor	3,0 kW bomba revoque - 0,25 kW dosificador con celdas	Eléctrico. 5,5 kW bomba material - 0,5 tolva dosificadora con celdas
Tensión de alimentación	230 V	400 V
Tensión mandos auxiliares	24 V	24 V
Camisa - sinfín	Turbosol D5 2,5 Eco	D 6.3 (estándar)
Granulometría máxima	4 mm	de 3 a 5 mm dependiendo del tipo de bomba empleada
Caudal teórico[*]	13 - 16 -18 l/min	30 l/min
Presión máxima	40 bar	40 bar
Electro compresor	210 l / min - 0,52 kW	250 l/min - 0,82 kW
Electro bomba agua	45 l/min - 0,37 kW	60 l/min - 0,80 kW
Capacidad tolva	110 l	110 l
Distancia de bombeo[*]	20 m	40 m
Altura de bombeo[*]	10 m	15 m
Altura de carga	99 cm	99 cm
Colector de salida	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Dimensiones (L x P x H)	115 x 65 x 147 cm	115 x 65 x 147 cm
Peso	247 kg	250 kg
Código	4BOMB2003	4BOMB2006

*Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.

APLICACIONES GIOTTO MONO

- Revoques para interiores: a base de yeso y yeso/cal.
- Revoques para exterior: cal, cal/cemento, ETICS y materiales aislantes.
- Solados autonivelantes.

VERSÁTIL Y FÁCIL DE USAR GIOTTO MONO

- Gracias a su configuración innovadora, GIOTTO MONO alcanza altos rendimientos con bajo consumo energético.
- El variador de 3 velocidades se adapta a diferentes condiciones de trabajo y a distintas tipologías de materiales.
- Se puede desmontar rápidamente para facilitar el transporte al piso

EQUIPAMIENTO GIOTTO MONO

- Compresor de membranas Turbosol.
- Bomba de agua.
- Cierre a cuñas para camisa-eje sinfín.
- Dosificador con celdas.
- Cuadro eléctrico con variador de 3 velocidades.
- Camisa-eje sinfín Turbosol D5 2,5 Eco.
- Equipo para limpieza (rascador con barra, esponjas de limpieza).
- 20 m de cable eléctrico, 5 m de mangueras para agua con filtro, llave para desbloquear el eje sinfín.
- 15 m de mangueras para material Ø 25 con acoplamientos de levas.
- 16 m de mangueras para aire Ø 13 con acoplamientos rápidos.
- Pistola para material Ø 25.
- Caja de accesorios, serie de deflectores, acople para limpieza de mangueras.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO GIOTTO MONO

- Pistola para revoques premezclados Ø 35.
- 10 m de extensión de mangueras material/ aire Ø 35.
- 10 m de extensión de mangueras material/ aire Ø 25.
- Caperuza con filtro para alimentación por silo.
- Turbo mezclador.
- Kit de accesorios para materiales livianos.
- Mezclador para autonivelantes

APLICACIONES GIOTTO BOMBA DE TORNILLO

- Revoques para interiores: cemento, yeso, cal.
- Revoques para exterior: cal, cal/cemento, ETICS y materiales aislantes livianos.
- Solados autonivelantes.

VERSÁTIL Y FÁCIL DE USAR GIOTTO BOMBA DE TORNILLO

- Las partes de desgaste son universales e intercambiables.
- Disponibilidad de distintos grupos de bombeo intercambiables en función del tipo y de la granulometría del material premezclado deseado.
- Se puede desarmar rápidamente para facilitar el transporte hasta el piso donde se tiene que realizar el revocado.

EQUIPAMIENTO GIOTTO BOMBA DE TORNILLO

- Compresor de membranas.
- Bomba de agua.
- Cierre mecánico de la bomba de tornillo.
- Dosificador con celdas.
- Cuadro eléctrico de mandos.
- Camisa-Eje sinfín D 6.3.
- Equipo para limpieza (rascador con barra, esponjas de limpieza).
- 20 m de cable eléctrico, 5 m de manguera para agua con filtro, llave para desbloquear el eje sinfín.
- 15 m de mangueras para material Ø 25 con acoplamientos de levas.
- 16 m de mangueras para aire Ø 13 con acoplamientos rápidos.
- Pistola para material Ø 25.
- Caja de accesorios, serie de deflectores, acople para limpieza de mangueras.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO GIOTTO BOMBA DE TORNILLO

- Colector de salida Ø 35.
- Pistola para morteros premezclados de espesor Ø 35.
- Extensión de manguera mortero/aire 10 m Ø 35.
- Extensión de manguera mortero/aire Ø 25.
- Kit de accesorios para el bombeo de materiales ligeros.
- Grupo camisa – sinfín D4, D7, D8.
- Mezclador para autonivelantes.