

BOMBA TORNILLO

T7 EVO TURBOSOL



**NOS DESTACAMOS
POR LA CALIDAD**

T7 EVO es una bomba de tornillo compacta y liviana. Gracias a su gran versatilidad, se puede equipar con una amplia variedad de accesorios en función de las distintas aplicaciones que se tienen que realizar.



FICHA TÉCNICA	T7 EVO
Motor Eléctrico	1,5 kW - 230 V
Caudal variable teórico*	0,5 ÷ 12 l/min
Granulometría	5 mm
Presión máxima	35 bar
Compresor	220 l/min o 480 l/min (bajo pedido)
Capacidad tolva	50 l
Distancia de bombeo *	40 m
Altura de carga	65 cm
Colector de salida	Ø 25 mm
Dimensiones (L x P x H)	120 x 63 x 70 cm
Peso	80 kg
Código	4BOMB2007

* Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.

APLICACIONES

- Proyección de una gran variedad de revestimientos: decoraciones, morteros aislantes e ignífugos, impermeabilizantes, revoques plástico con cuarzo, marmorino y enfoscados.
- Aplicación de pegamento para fijar paneles y redes.
- Tratamientos de protección en canales, tanques y estructuras en hormigón.
- Resanar estructuras de cemento-asbestos.
- Consolidación de paredes, estructura en hormigón, terrenos.
- Anclaje y sellado.
- Llenado de juntas y ranuras.
- Inyección de lechadas de cemento.
- Inyección para elevación de losa de concreto.

FACILIDAD DE USO

- Gracias a sus características de construcción, T7 EVO es la solución ideal para realizar trabajos de pequeñas y medianas dimensiones en manera rápida y con reducidos costos.
- Si se alimenta con una mezcladora automática, puede ser cómodamente manejada por un solo operador que puede regular el flujo del material directamente desde el punto de aplicación.
- Gracias a sus reducidas dimensiones, T7 EVO es muy fácil de limpiar y de mantener.

EQUIPAMIENTO

- Mando eléctrico a distancia con 33 metros de cable.
- Tolva de acero inoxidable con rejilla de seguridad.
- Variador electrónico del caudal.
- Ruedas neumáticas.
- Colector de salida con manómetro.
- 15 metros de manguera material/aire Ø 25 con acoplamientos de levas.
- Caja de accesorios Ø 25 para morteros premezclados con pistola.
- **Accesorios bajo pedido:**
- Compresor de membranas Turbosol 220 l/min – 0,75 kW (incorporado).
- Compresor para alisados 592 l/min – 3 kW (separado).
- Criba vibradora.
- Kit para transformación en dosificador de acelerante.
- Mando eléctrico a distancia con 33 metros de cable y regulador del caudal.
- Medidor de presión para manguera Ø 25.
- Variedad de cajas de accesorios: para alisado, para llenado de juntas/ranuras con y sin flujo de aire.
- Tobera.
- Dispositivo para inyección a presión controlada.



DIMENSIONES (cm)

