

REGLA VIBRADORA

HURACÁN



**NOS DESTACAMOS
POR LA CALIDAD**

Experimenta la eficiencia y confiabilidad de la Regla Vibradora Huracán. Perfil tubular de aluminio de gran resistencia y máxima durabilidad. Diseñada para una eficiente vibración superficial del hormigón. Equipado con un potente motor Honda. Confía en Lemaco para obtener excelentes resultados en tus proyectos de pavimentación.



CARACTERÍSTICAS

- Regla de alto rendimiento, con motor elevado para vibroalisado de hormigón.
- Perfil simétrico de aluminio que duplica la vida útil con un sencillo cambio.
- Perfil y chasis separables manualmente para su transporte.
- Asidero plegable que reduce un 50% su volumen de transporte.
- Fuerza vibrado regulable en 4 posiciones.
- Sistema de transmisión con embrague centrífugo.

| FICHA TÉCNICA | REGLA VIBRADORA HURACÁN TUBULAR |
|---|---------------------------------|
| Motor | Honda GX35 4 tiempos |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia | 1,6 HP |
| Capacidad depósito combustible | 0,7 l |
| Ancho base | 12 cm |
| Largo perfil tubular | 3 m |
| Dimensiones | 3.000 x 300 x 700 mm |
| Peso | 26 kg |
| Código Unidad Motriz de Regla Vibradora | 4PAVI2030 |
| Código Perfil 3 metros | 4PAVI2078 |